

Gratulerer med nye røykvarslere

Du har nå mottatt to eller tre nye røykvarslere fra Skjetlein borettslag. Røykvarslerne skal snarest seriekobles og deretter monteres, en i hver etasje.

Seriekoblingen gjør at dersom den ene røykvarsleren aktiveres, så vil alarmen aktiveres i de andre også. Samtidig læres hvilke røykvarslere som hører sammen slik at dine røykvarslere ikke aktiveres av en alarm hos naboen.

Sett inn batteriene

1. Pakk ut alle røykvarslerne og legg dem ved siden av hverandre på et bord
2. Fjern monteringsplaten fra alle røykvarslerne
3. Ta ut batteriene og fjern plastikken rundt dem. Sett batteriene tilbake igjen. Pass på at du setter i batteriene rett vei og at kontakten til det største batteriet trykkes hardt på plass til du hører et lite knepp. Vær også oppmerksom på en liten rød tapp som skal brettes inn under AA-batteriene.
4. Trykk inn og hold TEST-knappen noen sekunder. Røykvarsleren vil da pipe for å indikere at alt er i orden.
5. Gjenta pkt. 3 og 4 for de øvrige røykvarslerne

Start læringsprosess

1. Legg røykvarslerne ved siden av hverandre på et bord
2. Sørg for at batteriene er satt inn og at røykvarslerne er testet i henhold til beskrivelse over
3. Velg ut en av røykvarslerne til å være hoved-røykvarsler. Vi kaller denne for "master". Det kan være lurt å merke denne på en måte slik at man senere kan identifisere denne som "master".
4. Trykk LEARN-knappen to ganger på "master"-varsleren. Lysdioden for LEARN vil lyse grønt.
5. Trykk LEARN-knappen en gang på de øvrige røykvarslerne. Lysdioden for LEARN vil lyse rødt.
6. Trykk og hold TEST-knappen på "master"-varsleren inntil de øvrige røykvarslerne piper for å markere at de har lært seg kodene. Du har 15 sekunder på deg fra du aktiverer LEARN-funksjonen i pkt. 4 til du må trykke TEST-knappen i pkt. 6.

Avkoding

Ble det feil, eller rakk du ikke å bli ferdig? Fortvil ikke. Du kan avkode røykvarslerne og gjenta læringsprosessen. Dette gjøres slik:

1. Trykk to ganger på LEARN-knappen. Lysdioden for LEARN vil lyse grønt.
2. Trykk en gang på TEST-knappen. Du vil nå høre et lydsignal som indikerer at røykvarsleren er avkodet og klar for ny programmering.
3. Gjenta pkt. 1 og 2 på de øvrige røykvarslerne og gjenta prosedyren for "Start læringsprosess".

Montering

Det skal plasseres en røykvarsler i hver etasje. Denne skal festes i taket. For mer informasjon om hva man bør tenke på ved plassering av røykvarsleren, se installasjonsbeskrivelsen som følger med i pakken.

Røykvarsleren som under programmeringen ble merket som "master", bør plasseres i 1. etasje.

Montering gjøres slik:

1. Utse plass. Bruk takfestet som mal for å merke ut de to hullene som skal borres.
2. Bor hull i taket.
3. Bruk de medfølgende skruene for å montere takfestet.
4. Når røykvarsleren skal monteres i takfestet, vær oppmerksom på at de to krokene som sitter i takfestet plasseres i hullene på røykvarsleren. Skru så røykvarsleren med klokken til den sitter på plass.
5. Etter monteringen, kontroller at røykvarsleren fungerer riktig.
6. Et alternativ til boring og skruer, er å bruke borrelås til å feste dem med.

Vær oppmerksom på at det bare finnes et lydnivå på røykvarslerne. Lydsignalene som gis under programmeringen vil derfor være like intens som alarmen den gir ved brann.

Når røykvarslerne er i normal drift vil den røde lysdioden blinke hvert 40. sekund.

-Styret